



# EQUIPOS DE MOVIMIENTO DE CARGA

## Herramientas de Manipulación

### GRÚA HORQUILLA A GAS

Su uso preferentemente es en ambientes exteriores por la emisión de CO<sub>2</sub>, mueve materiales de 5 a 7 toneladas.



### APILADOS ELÉCTRICO OPERADOR DE PIE

Con capacidad de levante promedio hasta 5,2 metros, herramienta versátil por sus dimensiones, puede trabajar en pasillos angostos, levanta hasta 1,5 toneladas.



### APILADOR REACH OPERADOR DE PIE

Con capacidad de levante hasta 12 metros de alto, los más usados son los de 7,2 metros.



### GRÚA HORQUILLA ELÉCTRICA

Su uso preferente es en ambientes interiores de las bodegas, herramienta versátil por sus dimensiones, mueve materiales hasta 2,5 toneladas.



### TRANSPALETA MANUAL

Para movimiento de pallet de un lugar a otro de la bodega. Capacidad de levante 20 centímetros y 2.500 kilogramos.



### APILADOR REACH OPERADOR SENTADO

Con capacidad de levante hasta 12 metros de alto, los más usados son los de 7,2 metros.




### BRAZO ROBOTIZADO

Para movimiento de selección de embalajes y preparación de pallet.



### CORREA TRANSPORTADORA

Su uso es para movimiento interno de medianas distancias al interior de las bodegas. Mueve embalajes de medio tamaño, su principal uso es el picking.





# EQUIPOS DE MOVIMIENTO DE CARGA

## Herramientas de Manipulación

### GRÚA HORQUILLA A GAS

Su uso preferentemente es en ambientes exteriores por la emisión de CO<sub>2</sub>, mueve materiales de 5 a 7 toneladas.



### APILADOS ELÉCTRICO OPERADOR DE PIE

Con capacidad de levante promedio hasta 5,2 metros, herramienta versátil por sus dimensiones, puede trabajar en pasillos angostos, levanta hasta 1,5 toneladas.



### APILADOR REACH OPERADOR DE PIE

Con capacidad de levante hasta 12 metros de alto, los más usados son los de 7,2 metros.



### GRÚA HORQUILLA ELÉCTRICA

Su uso preferente es en ambientes interiores de las bodegas, herramienta versátil por sus dimensiones, mueve materiales hasta 2,5 toneladas.



### TRANSPALETA MANUAL

Para movimiento de pallet de un lugar a otro de la bodega. Capacidad de levante 20 centímetros y 2.500 kilogramos.



### APILADOR REACH OPERADOR SENTADO

Con capacidad de levante hasta 12 metros de alto, los más usados son los de 7,2 metros.



### BRAZO ROBOTIZADO

Para movimiento de selección de embalajes y preparación de pallet.



### CORREA TRANSPORTADORA

Su uso es para movimiento interno de medianas distancias al interior de las bodegas. Mueve embalajes de medio tamaño, su principal uso es el picking.

